

Freestyle™

Lattice - Installing without Moldings

Installation Instructions

English	1
Français	5
Español	9



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: oldcastleapg.com/registration

⚠ WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.

NOTICE:


- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: 1-877-265-2220.

IMPORTANT THINGS TO REMEMBER:

- If the lattice bows, loosen attaching screws, make sure you have allowed enough gap for expansion and contraction. Place fasteners 24" apart. Do not use for horizontal installation. Do not use countersink screws.


1.

Pre-drill oversized holes through lattice (drill the largest hole that screw head will allow without fitting through) (Fig. 1). Center each screw in oversized holes and do not overtighten to allow for expansion and contraction of lattice.




2.

Hang the lattice with a support every 24" (Fig. 2). Attach sides and bottom loosely. (Do not tighten all the way). Do not use countersink screws.



3.

If using more than one panel, do not butt panels together. Leave 1/4" gap to allow for expansion and contraction (Fig. 3).



To obtain and review a copy of the warranty please visit oldcastleapg.com/registration. You may also contact us at 1-877-265-2220 or email FreestyleCustomerService@oldcastle.com.

Freestyle™

Lattice - Installing with Cap & Divider Moldings

Installation Instructions

English	1
Français	5
Español	9



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: oldcastleapg.com/registration

▲ WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.

NOTICE:


- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: 1-877-265-2220.

IMPORTANT THINGS TO REMEMBER:

- If the lattice bows, loosen attaching screws, make sure you have allowed enough gap for expansion and contraction. Place fasteners 24" apart. Do not use for horizontal installation. Do not use countersink screws.


1.

Pre-drill oversized holes through lattice and molding (drill the largest hole that screw head will allow without fitting though) (Fig. 1). Center each screw in oversized holes and do not overtighten to allow for expansion and contraction of lattice.




2.

Along the top, drill and fasten every 24". Drill holes and hang through both molding and panel (Fig. 2).



3.

Along the sides and bottom, drill holes and put screws through molding only. Allow a 1/4" gap on all sides for expansion with cap and divider moldings (Fig. 3).



To obtain and review a copy of the warranty please visit oldcastleapg.com/registration. You may also contact us at 1-877-265-2220 or email FreestyleCustomerService@oldcastle.com.

Freestyle™

Treillis - Installation Sans Moulures

Instructions d'installation

English	1
Français	5
Español	9



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit
Consulter les consignes de sécurité du fabricant avant d'utiliser des outils.

Pour enregistrer le produit, visiter : oldcastleapg.com/registration

▲ AVERTISSEMENT :

- Une mauvaise installation du produit peut causer des blessures. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages au produit ou des blessures à la personne qui en fait l'installation

AVIS :


- NE PAS assembler le produit s'il y a des pièces manquantes ou endommagées.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composer le : 1-877-265-2220.

CHOSSES IMPORTANTES À SE RAPPELER:

- Si le treillis se courbe, desserrer les vis de fixation, s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour l'expansion et la contraction. Placer les attaches à 24 po (61 cm) l'une de l'autre. Ne pas utiliser pour une installation horizontale. Ne pas utiliser de vis à tête fraisée.


1.

Pré-percer des trous surdimensionnés à travers le treillis (percer le plus grand trou que la tête de vis permettra sans ajustement) (Fig. 1). Centrer chaque vis dans des trous surdimensionnés et ne pas trop serrer pour permettre l'expansion et la contraction du treillis.




2.

Accrocher le treillis avec un support tous les 24 " (Fig. 2) Fixez légèrement les côtés et le fond (ne pas serrer complètement); ne pas utiliser de vis à tête fraisée.



3.

Si plus d'un panneau est utilisé, ne pas appuyer les panneaux l'un contre l'autre. Laisser un espace de 1/4 po (0,6 cm) pour permettre l'expansion et la contraction (Fig. 3).



Freestyle™

Treillis - Installation Avec Moulures De Séparation Et Capuchons

Instructions d'installation

English	1
Français	5
Español	9



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit
Consulter les consignes de sécurité du fabricant avant d'utiliser des outils.

Pour enregistrer le produit, visiter : oldcastleapg.com/registration

▲ AVERTISSEMENT :

- Une mauvaise installation du produit peut causer des blessures. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages au produit ou des blessures à la personne qui en fait l'installation

AVIS :


- NE PAS assembler le produit s'il y a des pièces manquantes ou endommagées.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composer le : 1-877-265-2220.

CHOSSES IMPORTANTES À SE RAPPELER:

- Si le treillis se courbe, desserrer les vis de fixation, s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour l'expansion et la contraction. Placer les attaches à 24 po (61 cm) l'une de l'autre. Ne pas utiliser pour une installation horizontale. Ne pas utiliser de vis à tête fraisée.


1.

Pré-percer des trous surdimensionnés à travers le treillis et la moulure (percer le plus grand trou que la tête de la vis permettra sans ajustement) (Fig. 1). Centrer chaque vis dans des trous surdimensionnés et ne pas trop serrer pour permettre l'expansion et la contraction du treillis.




2.

Percer et fixer tous les 24". (61 cm) tout le long du dessus. Percer des trous et suspendre au travers de la moulure et du panneau (Fig. 2).



3.

Sur les côtés et le fond, percer des trous et installer les vis à travers la moulure seulement. Laisser un espace de 1/4" (0,6 cm) sur tous les côtés pour l'expansion avec les moulures de séparation et capuchons (Fig. 3).



To obtain and review a copy of the warranty please visit oldcastleapg.com/registration. You may also contact us at 1-877-265-2220 or email FreestyleCustomerService@oldcastle.com.

Freestyle™

Enrejado - Instalación Sin Molduras

Instrucciones de instalación

English	1
Français	5
Español	9



Lea todas las instrucciones antes de instalar el producto.

Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante cuando utilice cualquier herramienta.

Para registrar su producto, visite: oldcastleapg.com/registration

▲ ADVERTENCIA:

- La instalación incorrecta de este producto puede provocar lesiones personales. Utilice siempre gafas de seguridad al cortar, taladrar y montar el producto.
- Una instalación incorrecta puede causar daños al producto o a la persona.

AVISO:


- NO intente montar el kit si faltan piezas o están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para obtener asistencia o piezas de repuesto, llame al 1-877-265-2220.

COSAS IMPORTANTES QUE SE DEBEN RECORDAR:

- Si el enrejado se pandea, aflojar los tornillos de sujeción, y asegurarse de haber dejado espacio suficiente para que se expanda y contraiga. Colocar los tornillos a una distancia de 24" (60,96 cm). No se utilice en instalaciones horizontales. No usar tornillos avellanados.


1.

Taladrar orificios sobredimensionados a través del enrejado (taladrar el orificio más grande que permita la cabeza del tornillo sin que lo atraviese) (Fig. 1). Centrar cada tornillo en los orificios sobredimensionados y no apretarlos demasiado para que se pueda expandir y contraer el enrejado.




2.

Colgar el enrejado con un soporte cada 24" (60,96 cm) (Fig. 2). Fijar los costados y la parte inferior holgadamente. (No apretar por completo). No usar tornillos avellanados.



3.

Si se utiliza más de un panel, no colocarlos a tope y ajustadamente entre sí. Dejar un espacio de 1/4" (6,35 mm) para que se expandan y contraigan (Fig. 3).



Freestyle™

Enrejado - Instalación Con Tapa Y Molduras Divisorias

Instrucciones de instalación

English	1
Français	5
Español	9



Lea todas las instrucciones antes de instalar el producto.

Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante cuando utilice cualquier herramienta.

Para registrar su producto, visite: **oldcastleapg.com/registration**

▲ ADVERTENCIA:

- La instalación incorrecta de este producto puede provocar lesiones personales. Utilice siempre gafas de seguridad al cortar, taladrar y montar el producto.
- Una instalación incorrecta puede causar daños al producto o a la persona.

AVISO:


- NO intente montar el kit si faltan piezas o están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para obtener asistencia o piezas de repuesto, llame al 1-877-265-2220.

COSAS IMPORTANTES QUE SE DEBEN RECORDAR:

- Si el enrejado se pandea, aflojar los tornillos de sujeción, y asegurarse de haber dejado espacio suficiente para que se expanda y contraiga. Colocar los tornillos a una distancia de 24" (60,96 cm). No se utilice en instalaciones horizontales. No usar tornillos avellanados.


1.

Taladrar orificios sobredimensionados a través del enrejado y la moldura (taladrar el orificio más grande que permita la cabeza del tornillo sin que lo atraviese) (Fig. 1). Centrar cada tornillo en los orificios sobredimensionados y no apretarlos demasiado para que se pueda expandir y contraer el enrejado.




2.

A lo largo de la parte superior, taladrar y fijar a cada 24" (60,96 cm). Taladrar los orificios y colgar la moldura y el panel (Fig. 2).



3.

A lo largo de la parte lateral e inferior, taladrar los orificios e insertar los tornillos únicamente a través de las molduras. Dejar un espacio de 1/4" (64 mm) en todos los lados para que se puedan expandir, con tapones y molduras divisorias (Fig. 3).



To obtain and review a copy of the warranty please visit oldcastleapg.com/registration. You may also contact us at 1-877-265-2220 or email FreestyleCustomerService@oldcastle.com.

Freestyle™

Freestyle™ – Oldcastle® APG
400 Perimeter Center Terrace Suite 1000, Atlanta, GA 30346
FreestyleOutdoorProducts.com